





**CARACTÉRISTIQUES**

INDICE DE PROTECTION:	N/A (EMPLACEMENT HUMIDE)
REVÊTEMENT EN POUDRE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES :	OUI
CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR :	NON
FINITIONS :	NOIR, INOXYDABLE
VARIABLE :	OUI
GARANTIE DE 5 ANS :	OUI
SOURCE DE LUMIÈRE :	LED INTÉGRÉE

**CARACTÉRISTIQUES**

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) :	3000-4000-5000K
PUISSANCE (W) :	9W
TENSION (V) :	120V
IRC :	90+
ATTÉNUATION :	TRIAC TBE (100-20%)
FINITIONS :	NOIR, INOXYDABLE
DIMENSIONS DU PRODUIT : D :	L : 12 cm L : 12 cm H : 13 cm
DURÉE DE VIE NOMINALE (H) :	50 000 heures
CONSTRUCTION :	Acier
MONTAGE :	Montage mural, câblé

**CERTIFICATIONS**

**DESSIN TECHNIQUE**



Modèle et taille CRI	Kelvins	Watts	Lumens LED	Livré	
OUT-NEC-SS	90+	3-4-5K	9W	N/A	600L

**REMARQUES :**

Conforme à la norme JA8 (Titre 24)



Artika se réserve le droit de modifier ses produits de temps à autre dans le cadre de notre programme d'amélioration continue.

Service et produits pour professionnels. +1-866-661-9606 opt. 2  
 Service & produits pour professionnels. pro@artika.com  
 Service & produits pour les professionnels. www.artika.com/pro



1756 50th ave. Lachine, QC H8T 2V5, Canada