PRODUCT:	PROJECT:				DATE:		
DESCRIPTION	FEATURES						
	SPECIFICATIO	NS					
	COLOR TEMPERATURE (K): WATTAGE (W): VOLTAGE (V): CRI: DIMMING: FINISHES: PRODUCT DIMENSION: D: L: W: H: RATED LIFE (Y): CONSTRUCTION: MOUNTING: CERTIFICATIONS						
TECHNICAL DRAWING	Model & Size	CRI	Kelvins	Watts	LED Lumens	Delivered	
	NOTES:						





APPLIQUE OUT-WTC-SS WALTON SS



DATE: 1/2022

N/A (emplacement humide) REVÊTEMENT EN POUDRE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES : OUI

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR :

NON

Inox (ou noir) FINITIONS:

NON DIMMABLE : Oui

GARANTIE DE 5 ANS : SOURCE DE LUMIÈRE:

LED INTÉGRÉE

CARACTÉRISTIQUES

Interrupteur 3000-4000-5000K TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) :

20W PUISSANCE (W): 120V TENSION (V): 90 +IRC:

TRIAC TBE (100-20%) ATTÉNUATION:

Inox (ou noir) FINITIONS:

L: 12 cm I: 14 cm H: 15 cm DIMENSIONS DU PRODUIT : D:

DURÉE DE VIE NOMINALE (Y) : 50 000 heures

CONSTRUCTION: Acier, résistant à la corrosion MONTAGE:

Support mural, câblé

CERTIFICATIONS

DESSIN TECHNIQUE

PRODUIT:

DESCRIPTION



Modèle et taille	and .	Kelvins	Watts	Lumens LED	Livré
OUT-WTC-MB	90+	3-4-5K	20	N/A	600

REMARQUES :

Conforme JA8 (Titre 24), certifié ETL



Artika se réserve le droit de modifier ses produits de temps à autre dans le cadre de notre programme d'amélioration continue.

Service et produits pour professionnels. Service & produits pour professionnels. Service & produits pour les professionnels. www.artika.com/pro

+1-866-661-9606 opt. 2 pro@artika.com

