



CARACTÉRISTIQUES

INDICE DE PROTECTION :	NA (ENDROIT HUMIDE)
REVÊTEMENT EN POUDRE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES :	NA
CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR :	QUE
FINITIONS :	Blanc mat (ou noir)
DIMMABLE :	OUI
GARANTIE DE 5 ANS :	OUI
SOURCE DE LUMIÈRE :	LED INTÉGRÉE

CARACTÉRISTIQUES

TEMPÉRATURE DE COULEUR :	(K) : 3000 K - 4000 K - 5000 K
PUISSANCE (W) :	28 W
TENSION (V) :	120V
IRC :	90+
ATTÉNUATION :	TRIAC TBE (100-20%)
FINITIONS :	Blanc mat (ou noir)
DIMENSIONS DU PRODUIT : D :	En : 4" Hauteur : 72"
DURÉE DE VIE NOMINALE (Y) :	50 000 HEURES
CONSTRUCTION :	ALUMINIUM
MONTAGE :	KIT CÂBLÉ INCLUS

CERTIFICATIONS

DESSIN TECHNIQUE



Modèle et taille CRI	Kelvins	Watts	Lumens LED	Livré
PDT-COC-WHJ	90+	3-4-5K	28	2300

REMARQUES :

Conforme à la norme JA8 (TITRE 24), homologué ETL, hauteur réglable



TIMBRE

Artika se réserve le droit de modifier ses produits de temps à autre dans le cadre de notre programme d'amélioration continue.